



AGRICUBE

Tractores para especialistas Frutal Ancho



Agricube Frutal Ancho



Finalmente un tractor Frutal adecuado para trabajar también en campo abierto

El diseño es el alma de las empresas que, a partir de su pasado, desean estar bien arraigadas en el presente para proyectar su experiencia en el futuro. Con este espíritu nace el compromiso de Carraro por el desarrollo de tractores especiales. Con el Frutal Ancho la marca Carraro amplía su gama ofreciendo ahora seis modelos: Viñedo, Viñedo Ancho, Frutal, Frutal Ancho, Frutal Bajo y Viñedo Ancho Bajo.

El Frutal Ancho, disponible en la versión con barra antivuelco abatible y en la versión con cabina calefactada/acondicionada, monta un motor FPT NEF, de 4 cilindros turbo intercooler, 74kW/100CV. Ofrece dos opciones de transmisión Carraro: 24+24 con inversor y Hi-lo sincronizado o 24+12 con inversor y Hi-lo electrohidráulicos.

Las características que distinguen al FL son:

- › Eje delantero heavy duty de 1460 mm con ángulo de giro de 55°
- › Ancho de rueda a rueda 2426 mm
- › Cabina compacta de 1200 mm, ideal para trabajar entre hileras
- › Eganche tripuntal reforzado
- › Bajo centro de gravedad para adaptarse mejor a los terrenos en pendiente
- › Capacidad de elevación trasera de 2600 kg, con opción a 3000 kg

Versátil, robusto y de grandes prestaciones son los adjetivos que mejor describen este nuevo modelo, diseñado para aplicaciones que van desde el campo abierto hasta los frutales. Gracias a su bajo centro de gravedad y a su perfil rebajado son ideales para trabajar en colinas y montes, ya que garantizan una mayor estabilidad que los tractores especiales tradicionales.



Tecnovial S.A

Juan B. Justo 3347 - 5000 - Córdoba - Argentina

Te: (351) 642 4701 - (351) 312 4004 - email: infotecnovials@gmail.com

MOTOR	FPT, NEF EURO IIIa
Potencia máxima ISO kW/CV	74 kW / 100,6 CV
Cilindrada y número de cilindros	4500 cc / 4 turbo intercooler
TRANSMISIÓN	
24 + 24 24 marchas hacia delante 24 marchas hacia atrás	Inversor: Mecánico · Hi-Lo: Sincronizado Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas Velocidad tractor: 40 Km/h Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h
24 + 12 AD+AT 24 marchas hacia delante 12 marchas hacia atrás	Inversor: Electrohidráulico · Hi-Lo: Electrohidráulico Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas Velocidad tractor: 40 Km/h Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h
TOMA DE FUERZA	
	Servoaccionada en las 24+24 / Electrohidráulica en 24+12
Velocidad (disco de embrague en seco)	540/540e - 540/1000 rpm
Toma de fuerza sincronizada	Opcional para 24+24 / De serie para 24+12
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad máxima de elevación	2600kg (de serie) / 3000kg (opcional)
Distribuidores	2 Distribuidores: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 salidas traseras) con 2 bombas
Caudal de las bombas	56,5+24,9 con 2 bombas (de serie) / 56,5+24,9+26,2 con 3 bombas (opcional)
ENGANCHE TRIPUNTAL	
CAT 2 con estabilizadores laterales	
PUESTO DEL CONDUCTOR	
Barra antivuelco delantera abatible / Cabina calefactada y acondicionada	
NEUMÁTICOS	
Delanteros	320/70R20
Traseros	480/65R28
MEDIDAS	
Longitud (sin lastres)	4078 mm
Altura	2385 mm (cabina) / 2533 mm (barra antivuelco)
Distancia entre ejes	2211 mm
Ancho de rueda a rueda mín./máx.	1621 mm/2426 mm (Límite máx. para la circulación vial: 2220 mm)
TABLA DE COMBINACIONES	
Neumáticos delanteros - traseros	320.70R20 - 480.65R28
	300.70R20 - 420.70R28
	320.70R20 - 420.70R28
	280.70R20 - 420.70R24
	280/70R20 - 380.70R28

Ancho máximo del tractor (metros)

1/1.1 1.1/1.2 1.2/1.3 1.3/1.4 1.4/1.5 1.5/1.6 1.6/1.7 1.7/1.8 1.8/1.9 1.9/2 2/2.1 2.1/2.2 2.2/2.3 2.3/2.4

V 80 CV

VL 80/90/100 CV

F 80/90/100 CV

FL 100 CV