

AGRICUBE

Tractores para especialistas
Viñedo Ancho Bajo



Agricube Viñedo ancho bajo



El mejor compañero de trabajo para quienes desean potencia y tamaño compacto

Carraro está especializándose cada vez más en las versiones con perfil rebajado y presenta la nueva versión Viñedo Ancho Bajo, que se suma al conocido modelo Frutal Bajo. Aun manteniendo el tamaño compacto del tractor FB, la versión VLB se caracteriza por tener un eje delantero de 1155mm, con lo que se obtiene un ancho de rueda a rueda mínimo de 1350mm (tanto con neumáticos de 20" como con neumáticos de 24").

Las características de Agricube VLB lo convierten en el compañero de trabajo ideal para quienes desean un tractor potente, fiable y de dimensiones compactas, tanto en altura como en anchura.

Con este nuevo modelo, Carraro confirma aún más su vocación en el sector de los tractores especializados para campos frutales y viñedos, prestando especial atención a las necesidades particulares de la agricultura mediterránea.

A la transmisión tradicional 24+24, con inversor mecánico y Hi-lo mecánico, se suma la versión 24+12 con inversor electrohidráulico y Hi-lo electrohidráulico. La transmisión 24+12 está equipada de serie con la toma de fuerza sincronizada con accionamiento electrohidráulico.

El VLB, diseñado por la División de Tractores del Grupo, nace de la estrecha colaboración entre la ingeniería y el marketing de Carraro, y su red de ventas, capaz de transmitir al fabricante las necesidades de sus clientes. Un flujo de información rápido y directo, del cliente al fabricante, destinado a ser cada vez más importante para los productos del futuro.



Tecnovial S.A

Juan B. Justo 3347 - 5000 - Córdoba - Argentina

Te: (351) 642 4701 - (351) 312 4004 - email: infotecnovials@gmail.com

MOTOR	FPT, F5C EURO IIIa	FPT, F5C EURO IIIa
Potencia máxima ISO kW/CV	55 kW / 74,8 CV	65 kW / 88,4 CV
Cilindrada y número de cilindros	3200 cc / 4 turbo	3200 cc / 4 turbo intercooler
TRANSMISIÓN		
24 + 24 24 marchas hacia delante 24 marchas hacia atrás	Inversor: Mecánico · Hi-Lo: Sincronizado Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas Velocidad tractor: 40 Km/h Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h	
24 + 12 AD+AT 24 marchas hacia delante 12 marchas hacia atrás	Inversor: Electrohidráulico · Hi-Lo: Electrohidráulico Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas Velocidad tractor: 40 Km/h · Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h	
TOMA DE FUERZA	Servoaccionada en las 24+24 / Electrohidráulica en 24+12	
Velocidad (disco de embrague en seco)	540/540e - 540/1000 rpm	
Toma de fuerza sincronizada	Opcional para 24+24 / De serie para 24+12	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad máxima de elevación	2400 kg	
Distribuidores	2 Distribuidores: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 salidas traseras) con 2 bombas	
Caudal bombas con 2 bombas (configuración de serie)	64,7+28,9 l/min	
ENGANCHE TRIPUNTA		
CAT 2/1/1N		
PUESTO DEL CONDUCTOR		
Barra antivuelco delantera abatible		
NEUMÁTICOS		
Delanteros	280/70R16	
Traseros	360/70R24	
MEDIDAS		
Longitud (sin lastres)	3840 mm	
Altura	1000 mm al asiento / 1250 mm capó / 2457 mm barra antivuelco levantada	
Distancia entre ejes	2085 mm	
Ancho de rueda a rueda mín./máx.	1350 mm/1577 mm	
TABLA DE COMBINACIONES		
Neumáticos delanteros - traseros	280/70R16 - 360/70R24	
	280/70R16 - 380/70R24	
	260/70R16 - 380/70R20	
	280/70R18 - 440/65R24	

Ancho máximo del tractor (metros)

1/1.1 1.1/1.2 1.2/1.3 1.3/1.4 1.4/1.5 1.5/1.6 1.6/1.7 1.7/1.8 1.8/1.9 1.9/2

VLB 80/90 CV

FB 80/90 CV